PAREDES E FACHADAS · LINHA PREMIUM

TINTA EMBORRACHADA PREMIUM

Classificação: Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1



DESCRIÇÃO

Tinta de alta performance, de fácil aplicação, baixo respingamento, ótima cobertura e resistência às intempéries. Forma uma camada elástica que resiste a pequenas fissuras e é hidrorrepelente, impedindo a entrada de água.

INDICAÇÃO

Pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto e fibrocimento, e de superfícies internas de massa corrida e gesso. Paredes e fachadas.

DIFERENCIAIS

Excelente cobertura, resistência superior, elasticidade notável e hidro repelência.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Intempéries (sol, chuva etc.)	Ótima resistência às intempéries.
Temperatura	Resistente à variação de temperatura e às condições climáticas brasileiras.
Abrasão	Resistente à lavabilidade (norma NBR 14940).
Umidade	Não aplicar em dias de chuva, com temperatura abaixo de 15 °C ou umidade relativa acima de 90%. Não aplicar em paredes com incidência direta de sol: dar preferência às paredes com sombra.
Sais	Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados.
Embalagem	Balde de 18 litros
Toxicidade	Consultar a FISPQ (solicite ao nosso atendimento).
VOC – compostos orgânicos voláteis	13,7 g/L (normas DIN EN 11890-1 e ASTM D 3960-05)
Sólidos por peso	51,20 – 53,20%
Densidade	1,33 – 1,37 g/cm³
pH	8,5 – 11,0
Brilho	Fosco

Validade	24 meses (embalagem fechada e sem uso)

DADOS DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície	Superfícies novas de reboco devem receber Fundo Preparador e Selador Acrílico, para uniformizar a absorção, reduzir o consumo de tinta e melhorar a aparência e a resistência do acabamento. Sobre superfícies fracas (reboco fraco, caiação, pintura queimada pelo sol), aplicar Fundo Preparador para torná-las firmes. Para nivelar, usar massa corrida (interior) ou massa acrílica (exterior e interior). A superfície deve estar firme, coesa, limpa e seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.
Diluente	Água potável.
Diluição	Massa corrida ou acrílica: 10% na 1ª demão e 10 a 20% nas demais · Repintura: 10% em todas as demãos · Reboco, concreto e gesso: 10% na 1ª demão e 10 a 20% nas demais.
Rendimento	100 a 120 m² por balde de 18 litros, por demão (massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, concreto e gesso). Com 2 demãos, de 50 a 60 m².
Número de demãos	Duas a três demãos, com intervalo de 4 horas.
Ferramentas	Rolo de lã, pincel ou trincha e pistola.
Secagem	Ao toque: 2 horas · Final: 12 horas.
Limpeza e manutenção	Lavar com água e detergente neutro, esfregando suavemente com pano ou esponja macia.

PONTOS ESSENCIAIS PARA UM BOM RESULTADO

1. Escolha correta dos produtos e uso do sistema completo (fundos, massas e acabamento).
2. Preparação e tratamento da superfície.
3. Preparação e aplicação dos produtos conforme a embalagem e esta ficha.
4. Condições climáticas adequadas.
5. Escolha correta das ferramentas.

OBSERVAÇÕES

- Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície.
- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Partes mofadas devem ser lavadas com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Imperfeições profundas do reboco ou cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 (aguardar a cura de 28 dias).
- Reboco novo: aguardar a secagem e a cura (mínimo de 28 dias).
- Concreto novo e reboco fraco (após a cura), superfícies muito absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), caiadas ou com partículas soltas: raspar ou escovar, eliminar as partes soltas e aplicar uma demão de Fundo Preparador diluído com 10% de água limpa.
- Repintura: eliminar todo o brilho com lixa 360/400 e retirar o pó.
- As imperfeições rasas devem ser corrigidas com massa corrida (reboco interno) ou massa acrílica (reboco externo e interno).

Importante: Se chover antes de a película estar totalmente curada, pode ocorrer extração de solúveis, com manchas na superfície. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície, de cima para baixo, com água limpa e sem esfregar. Se as manchas persistirem, é porque a película já curou, e será necessária nova aplicação.

Use as cartelas e as imagens de cor apenas como referência: a cor aplicada pode variar conforme a superfície, a iluminação e o brilho do ambiente.

SEGURANÇA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE

- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, a aplicação e a secagem. Usar óculos de segurança, luvas e máscara.
- Em contato com a pele ou os olhos, lavar com água corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico levando a embalagem.
- Use todo o produto, seguindo as recomendações de uso. Se sobrar, aplique em outros locais ou faça doação.
- A embalagem destampada, com resíduos secos, é classificada pela NBR 10.004 como resíduo não perigoso / não inerte e deve ir para a reciclagem. Muitas prefeituras têm áreas para resíduos da construção civil: consulte o serviço de coleta do seu município.
- Transportar o produto em pé e coberto, com condições que evitem o tombamento.

Para mais informações, consulte a FISPQ do produto (solicite ao nosso atendimento). Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica, 0800 014 8110.

As informações desta ficha são orientativas e não devem ser consideradas garantia ou especificação de qualidade. O resultado depende do preparo da superfície, das condições do ambiente e da forma de aplicação; observe também os procedimentos e normas existentes. Em caso de dúvida, ou se for necessária uma análise técnica, fale com o nosso atendimento tendo em mãos a nota fiscal de compra.

Alphaz Habitat · Grupo Alphaz
Avenida Salgado Filho, 252 - Sala 2005 · Guarulhos - São Paulo / SP · CEP - 07115-000

WhatsApp (11) 98817-3212 ·
contato@alphazhabitat.com.br
alphazhabitat.com.br